

抗污膜 / 抗指纹膜 常压蒸镀机

特点

- 世界最小型的抗指纹连续涂布设备、占地小、产能高
- 专利设计、单面涂布、操作简单、涂布品质佳
- 与连续生产线结合，可以连续操作
- 输送带设计，适合不同试片尺寸及方便规格切换
- 适用各大厂药水，水滴接触角达 110-120°
，耐磨达 3000 次



应用产业

触控面板保护玻璃、电视保护片、透明基板抗污、
电子纸萤幕、PDA、卫星导航萤幕、眼镜抗污处理、
滑鼠、抗污 USB 镀膜、PCB 防锈、减少摩擦耗损

Model number		AS 750 Specification	
No	Item	Specification	
1	Dimensions (mm)	4500(W)×1350(D) × 2203(H)	
2	weight	~2000kg	
3	Effective width	750mm	
4	Producing Speed	0.5m ~ 1M/min	
5	Pass line	980mm ± 20mm	
6	Feed methods	I From right to left I Series connect to up and down equipment, support by tray or directly transfer on roller	
7	Number of spray nozzle	3 pcs	
8	Chemical consumption	8~12g/min (per spray nozzle)	
9	Tank	2*Volume 5L	
10	Liquid dosage control	Automatic liquid dosage control deviation ± 0.5g	
11	Plasma	Specification	CNT-SAP006 R80Q
		Output Power	1000~1500W
		Clean Height	1-3mm
	N2 (For plasma)	Purity:99.99% Pressure:7kg/cm ² Diameter :ø16mm PU tube Flow Rate : 400~540L/min Air with oil content :<0.003ppm Air with water content :Dew point <-23 °C	

